



外牆紋理塗料 施工說明



施工前現況

- 外牆建材龜裂、掉落
- 基面粉化，龜裂
- 外牆建材龜裂、掉落
- 外牆滲水造成室內淹水、壁癌



施工前處理

- 刮除舊塗料層
- 清洗牆面污垢
- 施工表面完成水泥粉光基礎



1. 塗佈底漆

- 使用滾筒或噴塗，
- 將底漆均勻塗佈於施工表面。
- 養護4~8小時，待完全乾燥。





2. 塗佈防水中層

- 使用外牆彈性防水塗料中層塗佈於施工表面。
- 養護時間4~8小時，重覆施作二道。





3.塗佈面漆

- 使用滾筒或噴塗，將面漆均勻塗佈於施工表面。
- 養護6~8小時，待完全乾燥。
- 重覆施作至少2~3道。





4. 保護面漆

- 使用XY-710 透明保護面漆塗佈於表面。
- 塗佈乙道。



外牆紋理樣品

紋路多樣化

顏色也十分好看。



圖樣 1



圖樣 2



圖樣 3



圖樣 4



圖樣 5



圖樣 6

翊翊實業有限公司 綠陽建材實業有限公司



外牆美化塗料 天然樹脂彩砂
水性防水材料 壓克力球場材
止滑塗料 耐磨地坪 斷熱塗料

★完整建築規範，歡迎建築師詢問



營業時間：週一至週五 am8:00 ~ pm5:30
地址：嘉義縣大林鎮大埔美園區一路16號
電話：05-2956357 傳真：05-2952234

有任何問題，也歡迎加入
「翊翊實業有限公司」LINE ID  myshujun1