

TRF SERIES · TRT SERIES 強化ガラス扉用錠

■用途：強化ガラス扉 ■納期：標準納期品● / 受注生産品● (P3参照)

この製品は指定建物錠です。錠の性能表示はP924をご参照ください。



写真はU9TRF-4型 (ST)



写真はU9TRT-4型 (ST)

強化ガラス扉用の錠前です。

■開き扉用のTRF型と引戸用のTRT型があります。

■TRTシリーズはストライクがオプションとなります。(詳細はP289参照)

■框扉用としてTRFK、TRTK型があります。

TRF
TRT

機能						
装着可能シリンダー	型式	外側	略図	内側	用途例	JLMA規格
U9 PR LB JN	TRF-1 TRT-1	シリンダー		サムターン	強化ガラス扉等	G041
U9 PR LB JN	TRF-2 TRT-2	シリンダー		なし	強化ガラス扉等	G061
	TRF-3 TRT-3	なし		サムターン	強化ガラス扉等	G021
U9 PR LB JN	TRF-4 TRT-4	シリンダー		シリンダー	強化ガラス扉等	G051
	TRF-5 TRT-5	サムターン		サムターン	連絡扉等	G221

●LBシリンダーを装着する場合は、上枠用と下枠用で仕様が異なります。型式は下記のようにご指示ください。シリーズ名の次にある□は、機能番号1~4を示します。
 TRF 上枠用：LBTRFU-□、下枠用：LBTRFD-□
 TRT 上枠用：LBTRTU-□、下枠用：LBTRTD-□

材質・仕上・納期一覧		ステンレス製			
型式	材質・仕上	標準納期品 ● / 受注生産品 ●			
		ST	SB	CB	CD
TRF・TRT		●	●	●	●
TRFK		●	●	●	●
TRTK		●	●	●	●

色調はP77参照

仕様	
扉厚可能範囲 (mm以上~mm未満)	25~29・29~33・33~42・42~50・50~58 58~66

TRU

SERIES

強化ガラス扉用錠

■用途：強化ガラス扉 ■納期：標準納期品● / 受注生産品● (P3参照)

この製品は指定建物錠です。錠の性能表示はP924をご参照ください。



写真はU9TRU-1型 (ST)
(左勝手を示す)

シリンダーの扉からの突出寸法が小さい強化ガラス扉用の錠前です。

■左右勝手があります。

■ストライクはオプションとなります。
(詳細はP290参照)

機能						
装着可能シリンダー	型式	外側	略図	内側	用途例	JLMA規格
U9 PR LB JN	TRU-1	シリンダー		サムターン	強化ガラス扉等	G041
U9 PR LB JN	TRU-2	シリンダー		なし	強化ガラス扉等	G061
	TRU-3D	なし (ダミーシリンダー付)		サムターン	強化ガラス扉等	G021
U9 PR LB JN	TRU-4	シリンダー		シリンダー	強化ガラス扉等	G051

- 装着シリンダー・扉厚・型式により切欠が異なりますので十分ご注意ください。(外形図・切欠図P290参照)
- 装着シリンダー・扉厚によりサムターンの種類が異なりますので十分ご注意ください。
- LBシリンダーの場合は逆マスターされる側のみの対応となりますのでご注意ください。

材質・仕上・納期一覧		ステンレス製			
型式	材質・仕上	ST	SB	CB	CD
TRU		●	●	●	●

●：標準納期品 ●：受注生産品
色調はP77参照

仕様	
バックセット(mm)	48・100・125・150
扉厚可能範囲 (mm以上～mm未満)	28・40～46
左右勝手の見方 戸先側から見て、シリンダー(機能4型の場合は戸先側にくるシリンダー)が右側の場合は右勝手、左側の場合は左勝手となります。	

型式と扉厚の関係		TRU-1	TRU-2	TRU-3D	TRU-4
扉厚可能範囲 (mm以上～mm未満)	28	①	③	①	—
	40～46	②	④	②	⑤

(注1) 扉厚28mmのTRU-4型はありません。
(注2) 表中の数字はP290の参考図に対応しています。

TRU