



PMX00S41 (四合一)

PMX00S31 (三合一)


產品特性

-  指紋/密碼/感應卡/鑰匙, 四種開門方式
或密碼/感應卡/鑰匙, 三種開門方式
-  一卡通模式; 可整合各類RFID卡、悠遊卡設定成為電子鑰匙
-  個別新增設定與個別刪除功能
-  動態與虛位防竊密碼設計
-  錯誤密碼按鍵鎖定防護功能
-  人性化語音導引提示
-  外側把手「上提閉鎖」專利設計
-  內側把手具備連動快開功能
-  自動上鎖與手動上鎖切換功能
-  低電量警示與外部 DC9V 緊急電源開鎖
-  美規商用重型鎖匣
-  NCC認證 CCAN17LP0800T3

產品規格

- 材質 ▶ 機體&把手-鍍合金 / 觸控面板-4H PC強化塑膠
- 尺寸 ▶ 332mm (L) x 79mm (W) x 28mm (H)
- 開門方向 ▶ 適用於任何開門方向使用
- 適用門厚 ▶ 45mm~95mm
- 裝置距離 ▶ 70mm
- 電源 ▶ DC6V/AA (1.5V, LR6) 鹼性電池4顆
- 記憶容量 ▶ 指紋:30組 / 密碼:99組 / 感應卡:99張
- 指紋辨識 ▶ 電容式
- 感應卡 ▶ Mifare S50相容
- 感應距離 ▶ ≤10mm
- 密碼按鍵 ▶ 隱蔽式冷光觸控按鍵
- 密碼 ▶ 4~8位數 / 1組管理密碼 / 99組使用密碼
- 上鎖模式 ▶ 自動上鎖或手動上鎖
- 適用環境溫度 ▶ -20°C~70°C (不含電池)
- 適用環境濕度 ▶ 30%~90% (RH) (無凝結狀態)

鎖匣



- 規格 ▶ 美規商用重型鎖匣
- 裝置距離 ▶ 70mm
- 中心距 ▶ 98.4mm
- 上節方舌 ▶ 不鏽鋼, 突出長度25.6mm (1")
- 下節斜舌 ▶ 三叉式抗磨擦防火斜舌, 突出長度18.5mm (3/4")
- 三角保險舌 ▶ 不鏽鋼, 防火, 防撥插

檔板



- 材質 ▶ #304 不鏽鋼
- 規格 ▶ PM-N型美規商用直型角面板
- 尺寸 ▶ 203mm(L)x 32mm(W)x 2.0mm(T)

產品編號說明

PMX 0 0S 41- 45 CX

鎖組

CI鎖組



CX鎖組



- 特殊鎖組 CX
- 適用門厚
- 45:適用門厚45~55mm
- 55:適用門厚55~65mm
- 65:適用門厚65~75mm
- 75:適用門厚75~85mm
- 85:適用門厚85~95mm

功能別

- 31:密碼、感應卡、鑰匙
- 41:指紋、密碼、感應卡、鑰匙

表面處理別

- 06:青古銅 (AB)
- 07:紅古銅 (AC)
- 0S:砂面鍍 (SN)
- 39:黑紅古 (VB)
- OF:玫瑰金 (BB)
- 0Y:鍍鈦 (PVD)

- 把手式樣
- 0:0型把手
- 鎖類別

表面處理別

東隆代碼	US代碼	說明
06	USS	青古銅 AB
07	US11	紅古銅 AC
0S	US15	砂面鍍 SN
39	12P	黑紅古 VB
OF	US9	玫瑰金 BB
0Y	LO3	鍍鈦 PVD

5珠CI電腦鎖匙為標準規格, 專利精密多層珠CX鎖組為訂製規格。MK, MCK鎖王管理系統為訂製規格。