

XTGL-UFO-135165-60

LED投光天井兩用燈

規格說明：

型號：XTGL-UFO-135165-60

瓦數：150瓦 簡稱：UFO-150W

尺寸：直徑310mm，厚度40mm（不含支架）

消耗功率：150W±10%

額定輸入電壓：AC200V至250V

額定輸入頻率：50/60 Hz

色溫：6000K±10%

功率因素：≥ 0.90

突波保護：內置6KV突波保護

（如使用在戶外或現場電壓複雜，可低價選購10KV防雷器）

THD電流總諧波失真：<15%

散熱方式：自然對流散熱（鰭片式散熱）

防塵防水等級：符合IP66

發光效率：≥115 LM/W

整燈形式：電源供應器內置型-即內置於燈具內

透鏡：搭配耐候型PC光學透鏡

安裝：支架固定

燈具出線：70cm

燈具材質：燈具外殼及散熱鰭片為高傳導率鋁壓鑄材質

其他備註：如需求不同色溫或全電壓100V-277V；或者要求更高光效-例如140流明/瓦或160流明/瓦或180流明/瓦甚至200流明/瓦，都可另外客製配合。透鏡角度，如有特別需求，可以先行討論；如果有防眩光需求，也可以提出討論。安裝結構，也可以另外選擇鉤環結構，但下單前須先告知，庫存以支架結構為主

